

適合電線 仕様

※下記Sq、電線は目安となります。サイズは仕様により異なるため事前にお客様にてご確認お願い致します。

ピタットチューブ

	製品型番	使用可能仕上外径範囲	巻数/m	内径/mm
No.1	PT2. 3-1-200	1. 3mm ~ 1. 9mm	200	2.3
	目安	AWG26~20 / KV 0. 3sq~0. 5sq		
No.2	PT3. 0-1-200	2. 1mm ~ 2. 5mm	200	3.0
	目安	AWG18~16 / KV 0. 75sq / KIV 0. 5sq		
No.3	PT3. 2-1-200	2. 4mm ~ 2. 9mm	200	3.2
	目安	AWG18~16 / KV 0. 5sq~1. 25sq / KIV 0. 5sq~0. 75sq		
No.4	PT3. 4-1-200	2. 5mm ~ 3. 1mm	200	3.4
	目安	AWG16 ~ / KV 1. 25sq / KIV 0. 5sq~1. 25sq		
No.5	PT3. 6-1-200	2. 7mm ~ 3. 4mm	200	3.6
	目安	AWG16 ~ / KV 1. 25sq~2sq / KIV 0. 75sq~2sq		
No.6	PT3. 8-1-200	3. 1mm ~ 3. 5mm	200	3.8
	目安	AWG16 ~ / KV 2sq / KIV 1. 25sq~2sq		
No.7	PT4. 2-1-200	3. 4mm ~ 4. 1mm	200	4.2
	目安	AWG16 ~ / KV 2sq / KIV 2sq~3. 5sq		

通常タイプ2本ヒダ

	製品型番	使用可能仕上外径範囲	巻数/m	内径/mm
No.1	PT3. 2-2-200	1. 5mm ~ 2. 5mm	200	3.2
	目安	AWG24~18 /KV 0. 3sq~0. 75sq / KIV 0. 5sq		

 株式会社 西日本セフティデンキ

〒465-0042 名古屋市名東区照が丘59番地
Tel : 052-772-5000
Fax : 052-772-5330
<http://www.nishinihon-sd.co.jp/>