

# 適合電線 仕様

※下記Sq、電線は目安となります。サイズは仕様により異なるため事前にお客様にてご確認お願い致します。

## スーパーピタットチューブ

	製品型番	使用可能仕上外径範囲	巻数/m	内径/mm
No.1	SPT2.3-1-100	1.1mm ~ 2.0mm	100	2.3
	目安	AWG28~18 / KV 0.2sq~0.75sq		
No.2	SPT3.0-1-100	1.7mm ~ 2.9mm	100	3.0
	目安	AWG22~18 / KV 0.5sq~0.75sq		
No.3	SPT3.2-1-100	1.9mm ~ 3.1mm	100	3.2
	目安	AWG20~16 / KV 0.5sq~2sq / KIV 0.5sq~1.25sq		
No.4	SPT3.4-1-100	2.0mm ~ 3.3mm	100	3.4
	目安	AWG18 ~ / KV 0.75sq~2sq / KIV 0.5sq~1.25sq		
No.5	SPT3.6-1-100	2.1mm ~ 3.5mm	100	3.6
	目安	AWG18 ~ / KV 1.25sq~2sq / KIV 0.5sq~1.25sq		
No.6	SPT3.8-1-100	2.4mm ~ 3.7mm	100	3.8
	目安	AWG16 ~ / KV 1.25sq~2sq / KIV 0.5sq~2sq / IV 1.25sq~2sq		
No.7	SPT4.2-1-100	3.0mm ~ 4.1mm	100	4.2
	目安	AWG16 ~ / KV 2sq ~ / KIV 1.25sq~3.5sq / IV 2sq~3.5sq		
No.8	SPT5.5-1-100	4.0mm ~ 5.1mm	100	5.5
	目安	AWG12 ~ / KIV 3.5sq~5.5sq / IV 3.5sq~5.5sq		
No.9	SPT6.5-1-100	5.0mm ~ 6.1mm	100	6.8
	目安	AWG10 ~ / KIV 5.5sq~8sq / IV 5.5sq~8sq		



〒465-0042 名古屋市名東区照が丘59番地  
 Tel : 052-772-5000  
 Fax : 052-772-5330  
<http://www.nishinippon-sd.co.jp/>