



# ROやわらかスパイラルチューブ

## 電線の結末と保護を同時に実現します!!



【材質】ポリエチレン  
 【色】ナチュラル色or黒色  
 【使用温度範囲】-30℃～60℃  
 【RoHS2対応】




使用例

### ROやわらかスパイラルチューブ

**POINT**  
 摺動部に最適!

型番	参考値			束線範囲(Φmm)	長さ(m)
	D/内径(Φmm)	t/肉厚(mm)	P/ピッチ(mm)		
ナチュラル色					
RO2.6-3.0N	2.6	0.5	3.0	2.6~6	100
RO2.7-3.3N	2.7	0.5	3.3	2.7~6	
RO4.0-3.3N	4.0	0.4	3.3	4~10	50
RO4.0-5.0N	4.0	0.4	5.0	4~10	
RO6.0-5.0N	6.0	0.5	5.0	6~18	



スリットのピッチが違うため  
 電線保護しても柔らかく曲げやすい!

### ROスパイラルチューブ

型番		参考値			束線範囲(Φmm)	長さ(m)
ナチュラル色	耐候性黒色	D/内径(Φmm)	t/肉厚(mm)	P/ピッチ(mm)		
RO-2.6N	RO-2.6B	2.6	0.5	6	2.6~8	100
RO-4N	RO-4B	4	0.6	10	4~12	
RO-6N	RO-6B	6	0.7	10	6~18	
RO-8N	RO-8B	8	0.8	13	8~25	50
RO-9N	RO-9B	9	0.9	13	9~27	
RO-10N	RO-10B	10	0.9	13	10~30	
RO-12N	RO-12B	12	1.0	16	12~35	
RO-15N	RO-15B	15	1.1	20	15~45	25
RO-20N	RO-20B	20	1.4	23	20~60	
RO-25N	RO-25B	25	1.4	28	25~75	



デリケートな電線にキズが付きにくい!

※他のサイズ、色などに関しましてはお問い合わせください

商品に関するお問い合わせ・ご注文は

