

スーパーピタットチューブ

業界初

細径電線サイズAWG30から
ズれない! 落ちない!を
実現! 作業効率UP!!

マークチューブが抜けてお困りのお客様へ



ホコリを防ぎ
かさばらず
収納できる!

※内径1.5~4.2Φのチューブのみドラム巻きとなります。
内径5.5Φ及び6.8Φは紙巻きとなります。

低温時でも柔らかく、**ウォーマー**いらす!

鮮明な印字を実現!

細径0.05sq~太径8sq電線まで

対応可能!

※各種プリンタに対応

※RoHS2 指令・REACH 規制に適合 ※実用新案申請中

POINT.1

低温時でも
ウォーマー
いらす

POINT.2

電線へ挿入後、
自然に**ズれない**
落ちない

POINT.3

挿入後、電線の
間を**スムーズに**
指で移動できる

POINT.4

挿入時に
挿入障害が
起きない

POINT.5

スプリング
端子台に有効

◆SPTマーキングチューブ

型番	内径(mm)	電線仕上り外径(mm)	肉厚	巻数(m)・白
SPT1.5-1-200	1.5	0.8~1.4	0.4	200
SPT2.3-1-200	2.3	1.1~2.0		
SPT3.0-1-200	3.0	1.7~2.9		
SPT3.2-1-200	3.2	1.9~3.1		
SPT3.4-1-200	3.4	2.0~3.3		
SPT3.6-1-200	3.6	2.1~3.5		
SPT3.8-1-200	3.8	2.4~3.7		
SPT4.2-1-150	4.2	3.0~4.1	0.4	150
SPT5.5-1-100	5.5	4.0~5.1	0.5	100
SPT6.5-1-100	6.8	5.0~6.1		

◆SPTFマーキングチューブ

難燃耐熱の機能が加わりました!

型番	内径(mm)	電線仕上り外径(mm)	肉厚	巻数(m)・白
SPTF1.5-1-200	1.5	0.8~1.4	0.4	200
SPTF2.3-1-200	2.3	1.1~2.0		
SPTF3.0-1-200	3.0	1.7~2.9		
SPTF3.2-1-200	3.2	1.9~3.1		
SPTF3.4-1-200	3.4	2.0~3.3		
SPTF3.6-1-200	3.6	2.1~3.5		
SPTF3.8-1-200	3.8	2.4~3.7		
SPTF4.2-1-150	4.2	3.0~4.1	0.4	150
SPTF5.5-1-100	5.5	4.0~5.1	0.5	100
SPTF6.5-1-100	6.8	5.0~6.1		

1 UL VW-1準拠

2 耐熱 105℃



-F-(電安法)マーク合格
日本品質保証機構(JQA)に登録(難燃性任意登録制度)

商品に関するお問い合わせ・ご注文は

NSD 株式会社 西日本セフティデンキ

<https://nishinohon-sd.co.jp>

