スーパーピタットチューブ



業界初

UL224 VW-1 認証取得

File No.E541753
(SPTFマーキングチューブ)

ホコリを防ぎ
かさばらず
収納できる!

※SPT/SPTF5.5及び6.5は紙巻のため
IDラックには対応しておりません。

マークチューブが抜けてお困りのお客様へ

細径電線サイズAWG30から ズレない! 細径0.05sq～太径8sq 電線まで対応可能!

※各種プリンタに対応
※RoHS2 指令・REACH 規制に適合 ※実用新案申請中

POINT.1
低温時でも
ウォーマーいらず

POINT.2
電線へ挿入後、
自然にズレない
落ちない

POINT.3
挿入後、電線の
間をスムーズに
指で移動できる

POINT.4
挿入時に
挿入障害が
起きない

POINT.5
スプリング
端子台に有効

◆SPTFマーキングチューブ

型 番	内径(mm)	電線仕上り外径(mm)	肉厚	巻数(m)・白
SPTF1.5-1-200	1.5	0.8～1.4	0.4	200
SPTF2.3-1-200	2.3	1.1～2.0		
SPTF3.0-1-200	3.0	1.7～2.9		
SPTF3.2-1-200	3.2	1.9～3.1		
SPTF3.4-1-200	3.4	2.0～3.3		
SPTF3.6-1-200	3.6	2.1～3.5		
SPTF3.8-1-200	3.8	2.4～3.7		
SPTF4.2-1-150	4.2	3.0～4.1	0.4	150
SPTF5.5-1-100	5.5	4.0～5.1	0.5	100
SPTF6.5-1-100	6.8	5.0～6.1		

※マーカー用のためチューブ表面の印字はしておりません

◆SPTマーキングチューブ

型 番	内径(mm)	電線仕上り外径(mm)	肉厚	巻数(m)・白
SPT1.5-1-200	1.5	0.8～1.4	0.4	200
SPT2.3-1-200	2.3	1.1～2.0		
SPT3.0-1-200	3.0	1.7～2.9		
SPT3.2-1-200	3.2	1.9～3.1		
SPT3.4-1-200	3.4	2.0～3.3		
SPT3.6-1-200	3.6	2.1～3.5		
SPT3.8-1-200	3.8	2.4～3.7		
SPT4.2-1-150	4.2	3.0～4.1	0.4	150
SPT5.5-1-100	5.5	4.0～5.1	0.5	100
SPT6.5-1-100	6.8	5.0～6.1		

1 UL224 VW-1認証 VW-1　2 耐熱105℃ 105℃
3 CMJ -F-(電安法)マーク合格 日本品質保証機構(JQA)に登録(難燃性任意登録制度)

商品に関するお問い合せ・ご注文は

株式会社西日本セフティデンキ
https://nishinihon-sd.co.jp