

## 製品概要

アルマイト銘板は、アルマイト皮膜上に、染色画像を形成し、有機性染料をアルマイト層に浸漬させ、封孔処理して作成する銘板です。

凹凸のない平滑な表面と、透明感のある光沢が特徴で、小さい文字や細いラインも鮮明に表現することができます。

耐熱性、耐候性はあまり良くありませんが、主に少量の屋内用銘板として利用されています。



## 性能表

耐候性	耐摩耗性	耐酸性	耐アルカリ性	耐溶剤性	耐熱性	耐食性	耐湿性
×	○	○	×	○	×	○	○

## 素材

素材	標準板厚
アルミニウム	0.3mm/0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm


## 標準色



## お見積・ご注文方法

- お見積・ご注文には次項の専用見積・注文書をコピーして、最寄りの販売店宛にメールまたはFAXでご送付ください。
- 専用見積・注文書のEXCELシートもご用意しておりますので、ご必要な場合は弊社までお問い合わせください。
- 版下データの支給方法に関する注意点は、P.47「支給データについて」をご参照下さい。

## 参考製品



- 【製法】アルマイト
- 【素材】アルミニウム
- 【サイズ】100×160
- 【厚み】0.8mm
- 【R取り】4-R2.5
- 【両面テープ】無
- 【ビス止】4-φ3.5
- 【色】青色
- 【書体】角ゴシック
- 【標準納期】7～10営業日



- 【製法】アルマイト
- 【素材】アルミニウム
- 【サイズ】105×70
- 【抜き加工】30×50、4-φ16.2
- 【厚み】2.0mm
- 【R取り】4-R2.5
- 【両面テープ】無
- 【ビス止】4-φ3.5
- 【色】黒色
- 【書体】角ゴシック
- 【標準納期】7～10営業日



- 【製法】アルマイト
- 【素材】アルミニウム
- 【サイズ】50×50
- 【厚み】0.8mm
- 【R取り】無
- 【両面テープ】無
- 【ビス止】2-φ3
- 【色】黒色、黄色
- 【書体】角ゴシック
- 【標準納期】7～10営業日