

難燃・耐熱 NIDマーキングチューブ



1 UL VW-1 準拠

-F-(電安法)マーク合格
日本品質保証機構(JQA)に登録(難燃性任意登録制度)



2 耐熱 105°C

3 鉄道車両用材料 難燃性試験合格

(車材燃試No 2015-385K)

4 各種チューブプリンタに対応

5 RoHS2指令・REACH規制に適合

6 ボビン付きで作業効率UP

※内径5.1φ及び5.5φはボビン無しとなります



型番	内径(φmm)	肉厚(mm)	巻数(m)	カラー
NID2.5-200	2.5φ	0.4	200	白
NID3.0-200	3.0φ			
NID3.2-200	3.2φ			
NID3.3-200	3.3φ			
NID3.4-200	3.4φ			
NID3.6-200	3.6φ			

型番	内径(φmm)	肉厚(mm)	巻数(m)	カラー
NID3.8-200	3.8φ	0.4	200	白
NID4.0-200	4.0φ			
NID4.2-200	4.2φ			
NID4.5-200	4.5φ		100	
NID5.1-100	5.1φ			
NID5.5-100	5.5φ			

その他のサイズに関しましては、弊社営業もしくは販売店へお問い合わせください

商品に関するお問い合わせ・ご注文は

