

# 適合電線 仕様

※下記Sq、電線は目安となります。サイズは仕様により異なるため事前にお客様にてご確認お願い致します。

## ピタットチューブ

	製品型番	使用可能仕上外径範囲	巻数/m	内径/mm
No.1	PT1.5-1-200	0.8mm ~ 1.3mm	200	1.5
	目安	AWG30~26		
No.2	PT2.3-1-200	1.3mm ~ 1.9mm	200	2.3
	目安	AWG26~20 / KV0.3sq~0.5sq		
No.3	PT3.0-1-200	2.1mm ~ 2.5mm	200	3.0
	目安	AWG18~16 / KV0.75sq / KIV0.5sq		
No.4	PT3.2-1-200	2.4mm ~ 2.9mm	200	3.2
	目安	AWG18~16 / KV0.5sq~1.25sq / KIV0.5sq~0.75sq		
No.5	PT3.4-1-200	2.5mm ~ 3.1mm	200	3.4
	目安	AWG16 ~ / KV1.25sq / KIV0.5sq~1.25sq		
No.6	PT3.6-1-200	2.7mm ~ 3.4mm	200	3.6
	目安	AWG16 ~ / KV1.25sq~2sq / KIV0.75sq~2sq		
No.7	PT3.8-1-200	3.1mm ~ 3.5mm	200	3.8
	目安	AWG16 ~ / KV2sq / KIV1.25sq~2sq		
No.8	PT4.2-1-200	3.4mm ~ 4.1mm	200	4.2
	目安	AWG16 ~ / KV2sq / KIV2sq~3.5sq		
No.9	PT5.5-1-100	4.1mm ~ 5.1mm	100	5.5
	目安	AWG12 ~ / KIV3.5sq~5.5sq / IV3.5sq~5.5sq		

**NSD** 株式会社 西日本セフティデンキ

〒480-1155 愛知県長久手市平池1008

Tel : 0561-56-9000

Fax : 0561-56-9999

<https://nishinon-sd.co.jp/>