

適合電線 仕様

※下記Sq、電線は目安となります。サイズは仕様により異なるため事前にお客様にてご確認お願い致します。

スーパーピタットチューブ / 難燃・耐熱スーパーピタットチューブ

	製品型番	使用可能仕上外径範囲	巻数/m	内径/mm
No.1	SPT1. 5-1-200 SPTF1. 5-1-200	0.8mm ~ 1.4mm	200	1.5
	目安	AWG30~24		
No.2	SPT2. 3-1-200 SPTF2. 3-1-200	1.1mm ~ 2.0mm	200	2.3
	目安	AWG28~18 / KV 0.25sq~0.75sq		
No.3	SPT3. 0-1-200 SPTF3. 0-1-200	1.7mm ~ 2.9mm	200	3.0
	目安	AWG22~18 / KV 0.5sq~0.75sq		
No.4	SPT3. 2-1-200 SPTF3. 2-1-200	1.9mm ~ 3.1mm	200	3.2
	目安	AWG20~16 / KV 0.5sq~2sq / KIV 0.5sq~1.25sq		
No.5	SPT3. 4-1-200 SPTF3. 4-1-200	2.0mm ~ 3.3mm	200	3.4
	目安	AWG18 ~ / KV 0.75sq~2sq / KIV 0.5sq~1.25sq		
No.6	SPT3. 6-1-200 SPTF3. 6-1-200	2.1mm ~ 3.5mm	200	3.6
	目安	AWG18 ~ / KV 1.25sq~2sq / KIV 0.5sq~1.25sq		
No.7	SPT3. 8-1-200 SPTF3. 8-1-200	2.4mm ~ 3.7mm	200	3.8
	目安	AWG16 ~ / KV 1.25sq~2sq / KIV 0.5sq~2sq / IV 1.25sq~2sq		
No.8	SPT4. 2-1-150 SPTF4. 2-1-150	3.0mm ~ 4.1mm	150	4.2
	目安	AWG16 ~ / KV 2sq ~ / KIV 1.25sq~3.5sq / IV 2sq~3.5sq		
No.9	SPT5. 5-1-100 SPTF5. 5-1-100	4.0mm ~ 5.1mm	100	5.5
	目安	AWG12 ~ / KIV 3.5sq~5.5sq / IV 3.5sq~5.5sq		
No.10	SPT6. 5-1-100 SPTF6. 5-1-100	5.0mm ~ 6.1mm	100	6.8
	目安	AWG10 ~ / KIV 5.5sq~8sq / IV 5.5sq~8sq		

NSD 株式会社 西日本セフティデンキ

〒480-1155 愛知県長久手市平池1008

Tel : 052-772-5000

Fax : 052-772-5330

<https://nishinon-sd.co.jp/>